

Техническая карта (TDS)

SIBEARIAN® GO! ECO – водоотталкивающая пропитка на водной основе для придания водоотталкивающих свойств текстильным материалам и восстановления водоотталкивающих свойств мембранных тканей. Покрывает отдельные волокна материала, надежно защищая от воды и жидких загрязнений, при этом сохраняя дышащие свойства изделий.

- Без запаха.
- Не содержит летучих органических соединений.
- Не требует термической активации.

Качественные характеристики продукта на полиэстровой / хлопчатобумажной (68/32) ткани с поверхностной плотностью 240 г / м²

	Поверхность, обработанная SIBEARIAN® GO! ECO	Необработанная поверхность
Краевой угол смачивания водой, °	140	0
Спрей тест, дождевальная воронка (AATCC 22)	100	0
Смачиваемость предельными углеводородами (AATCC 118)	3	0
Воздухопроницаемость (ISO 9237), мм/с	24	25
Водостойкость (ISO 811), Pa	2200	0

Способ применения: Равномерно распылить на сухую очищенную поверхность. Поверхность должна быть влажной от средства после нанесения. Дождаться полного высыхания покрытия. В зависимости от температуры и влажности в помещении время высыхания составляет от 4 до 24 часов.

При нанесении состава после чистки чистящими средствами необходимо тщательно удалить остатки чистящих средств с поверхности. Оставшиеся на волокнах материала поверхностно-активные вещества, входящие в состав чистящих средств, препятствуют эффективной работе покрытия и снижают водоотталкивающий эффект.

Состав: водная эмульсия силанов.

Хранение и транспортировка: хранить при температуре от 5 до +25 °С в плотно закрытой оригинальной упаковке. Срок хранения – 2 года с даты производства